


ERO-KIP-600V


Sonda de inspección por video




Aumento de 400x



Pantalla de visualización
de 3,5 pulgadas



Duración de la batería
4000mAh/20Hrs



Compatible /FC/SC/ST/
E2000 / LC / MU / MPO



Relación de resolución
<1um

Características técnicas

KIP-600V probe		Magnificación	400X
		Resolución (μm)	Supera 1.0
		Rango visual (μm)	0.316*0.285
		Dimensión (μm)	235(W)*95(D)*30(H)
		Sensor de imagen	1/3 480
		Temperatura de almacenamiento	-18℃~35℃
		Peso (kg)	0.11
3.5-inch LCD display	Imágen	Tamaño de la imagen(mm)	22
		Píxeles	307200
	Video	Frecuencia	25FPS
		Pantalla LCD	960*240 LCD
		Modo de salida de vídeo	NTSC/PAL
		Formato de reproducción	AVI
	Interfaz de usuario	Tarjetas de memoria compatibles	TF
		Capacidad	8GB
		USB	1.1/2.0
		Formateo del disco duro	FAT32
	Fuente de alimentación	Adaptador de CA	DC 5V/2A
		Batería interna	Batería de litio 1800Mah
		Reproductor multimedia	≥7
Peso (kg) / W * D * H (mm)		0.085/78*22*56	

Configuración del producto

