

Pelacables de precisión para fibra óptica 4 en 1 .



DESCRIPCIÓN:

La herramienta Fibretool TFS-398 funciona con todo tipo de cables de fibra óptica, incluidos los cables de bajada FTTH, el revestimiento de cable de 1,6-3 mm, los tubos holgados y las fibras unidas.

Sus cuatro muescas de corte están diseñadas para pelar el revestimiento de cable de bajada FTTH de 3,1 x 2,0 mm hasta el revestimiento de 250 micrones, o para pelar el revestimiento de cable de 1,6-3 mm expuesto al tubo protector de 600-900 micrones, luego al revestimiento de 250 micrones y, finalmente, hasta la fibra de vidrio de 125 micrones.

- Cuatro aberturas para manejar trabajos típicos de pelado de fibra
- Pele la cubierta del cable de caída FTTH de 3,1 x 2,0 mm hasta el revestimiento de 250 micrones
- Quite la cubierta de fibra de 1,6 a 3 mm para obtener una capa protectora de 600 a 900 micrones
- Quitar el recubrimiento de protección de 900 micrones a un recubrimiento de 250 micrones
- Pele el cable de 250 micrones hasta obtener fibra de vidrio
- Se quita sin rayar ni mellar la fibra de vidrio
- Cuchillas fabricadas en acero inoxidable con HRC55±2, aptas para su uso en industrias de campo.

Pelacables de precisión para fibra óptica 4 en 1.

