

Atenuadores ópticos Blinkentechen diversas presentaciones LC,SC y FC.

1.Características:

- Reflexión trasera baja y PDL bajo.
- Valor de atenuación de alta precisión
- Control de precisión del rango de atenuación
- Amplio rango de atenuación
- Tipo de Conector FC, SC, ST, LC

2.Aplicaciones del atenuador:

1. EDFA, DWDM, larga distancia
2. Redes de área amplia
3. Redes de Telecomunicaciones
4. Aplicaciones Gigabit (ATM,Ethernet)



3.Parámetros técnicos del atenuador:

Artículo	Especificación		
	PC	UPC	APC
Longitud de onda de funcionamiento (nm):	1310/1550		
Pérdida de retorno (dB):	Ge50	Ge55	Ge60
Valor atenuador:	Según solicitud personalizada haga 1mdash30dB		
Potencia de entrada óptica máxima:	200mW		
Cumple con Bellcore:	Longitud de onda independiente (DWDM)		
Temperatura de funcionamiento:	-40 -- + 85 grados		
Precisión de atenuación:	+/-0,5 (1-10)+/-1,0 (11-30)		
Durabilidad (más de 100MW):	Estructura sencilla y fiable		
Temperatura de almacenamiento:	-40 -- + 85 grados		