

Marco de distribucion de Fibra Óptica

El marco de distribucion de fibra óptica para montaje en rack tiene accesorios deslizantes de acero frio con funciones de autobloqueo, lo que evita que el cajón se caiga al moverlo; montaje en rack de 19 pulgadas para adaptadores SC.

El cajón es la placa de sujeción para empalmes, lo que facilita la extracción de las fibras durante las pruebas y la distribucion.



Tipo deslizante 24F

Imagen solo como referencia.

Características

- ❖ Tamaño estándar, peso ligero y estructura razonable.
- ❖ Cajón deslizante para facilitar la gestión de cables.
- ❖ Diseño compacto para ahorrar espacio.
- ❖ Varias placas de panel para adaptarse a diferentes interfaces de adaptador.
- ❖ Fácil de gestionar y operar.

Aplicaciones

- ❖ Bucle de abonado de telecomunicaciones.
- ❖ Fibra hasta el hogar (FTTH).
- ❖ LAN/WAN
- ❖ CATV

Especificaciones

Parametros	Especificaciones	
No. Max. de nucleos	24	48
Tipo de adaptador	SC/(UPC o APC) o Dúplex LC/UPC	
Material de la caja	Acero laminado en frio de 1,2 mm	
Bandeja de empalme	1 Bandeja de 24 núcleos	2 Bandejas de 24 núcleos

Tipo de abertura	Tipo deslizante	
Dimensiones (mm)	485*240*44	485*240*88

Paquete estandar

No.	Nombre	Unidad	Cantidad
1	Marco de distribución de fibra óptica	Juego	1
2	Bridas	Piezas	Segun el núcleo de fibra
3	Fundas protectoras	Piezas	24 o 48

