



Conector de empalme SCAPC Fusion

SC/APC de fusión de empalme-conector rápido de montaje y de baja inserción de pérdida

Conector de empalme Fusion

Fusión Empalme en conector es en realidad una fusión de fibra óptica, sin embargo, el punto de soldadura está en el extremo interno del conector, lo que hace que no sea necesario para el equipo de protección adicional, como la placa de protección de fibra (bandeja de empalme de fibra óptica), la caja de terminales de fibra óptica, el marco de distribución de fibra óptica, después de que terminó la fusión de empalme.

En comparación con el conector rápido óptico mecánico, este nuevo conector práctico puede mejorar la vida útil del punto de soldadura del conector y reducir el costo de mantenimiento.



Funciones

Rápido, conveniente, superior y confiable, baja pérdida de inserción y alto retorno, pérdida fuerte tensión, bajo costo

Especificaciones

Producto	Fibra monomodo
Diámetro de la fibra	0.25/0.9/3.0mm or 3.0x2 drop cable
Pérdida de inserción	PC≤0.3dB,UPC≤0.2dB,APC≤0.2dB
Pérdida de retorno	PC≥40dB,UPC≥50dB,APC≥60dB
Repetibilidad	<0.1dB
Intercambiabilidad	<0.2dB
Temperatura de trabajo	-40°C-+80°C
Resistencia a la tracción	60N(6KGS)
Tipo de conector	SC/UPC