

Descripción

Este producto integra el empalme, la división y el cableado de fibra óptica. Puede realizar la conexión directa o derivada por cable y es adecuado para el acceso del terminal del cliente. Al conectarse con el equipo de comunicación óptica, a través del adaptador instalado en la caja, el cable de bajada conduce la señal y logra la distribución de fibra óptica; también se aplica a la conexión de protección de cables y coletas; Además, el cable óptico se puede empalmar con el cable doméstico después de dividirlo, para lograr la transmisión de la señal.



2. Índice técnico:

- Radio de curvatura de la fibra óptica: ≥ 30 mm
- Pérdida adicional de la bandeja de empalme: ≤ 0.01 dB
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Presión lateral: $\geq 2000\text{N}/10\text{ cm}$
- Resistencia al impacto: $\geq 20\text{N.m}$
- Nivel de protección: IP55 con UV

3 Características:

- Fabricado en plásticos de alta calidad y resistentes a los impactos;
- Se adapta a un divisor 1:4 (2 piezas) o un divisor PLC 1:8 (1 pieza);
- Anti-UV, anti-impacto e impermeable;
- Montado en la pared o en poste;
- Las ranuras dentadas en la salida pueden sujetar las fibras salientes, lo que evita que se aflojen o se caigan por fuerza externa;
- El cuerpo de la caja tiene dos entradas de tipo abierto, lo que realiza el funcionamiento sin romper el cable.; El diseño estructural de la caja inferior, la placa reversible y la cubierta interior hacen que la entrada y salida de cables, el área de empalme de fibra y el área de almacenamiento de fibra formen una partición cerrada e independiente, que es propicia para administrar y mantener.

Especificaciones del producto

Tipo:	FDB-0208D
Tamaño (mm) L × W × H	192*132*52
División máxima	1:4 (2pcs) / 1:8 (1pc)
Peso (Kg)	0.5
Diametro del cable(mm)	$\leq$ F12
Entrada/salida de cable:	2 / 8
Capacidad del núcleo de fibra:	8 (una sola fibra)