



1. Descripción:

La caja NAP ERO-GE-480BA-08 se utiliza como punto de terminación para el cable de alimentación, conectándolo con el cable de acometida en sistemas de redes de comunicación FTTx. En esta caja se pueden realizar el empalme, la división y la distribución de la fibra óptica, proporcionando además una sólida protección y gestión para la infraestructura de red FTTx.

2. Características:

- Estructura totalmente cerrada para lograr una proteccion IP65.
- Material: Resistente a la humedad, al agua y al polvo, antienvejecimiento ya que cuenta con proteccion UV, con grado de protección IP65.
- Integra sujeción para cable de alimentación y cable de acometida.
- El Cables de conexión se distribuyen por rutas independientes sin interferencias.
- Instalación mediante adaptador SC tipo casete para un fácil mantenimiento.
- Panel de distribución abatible con empalme de copa para facilitar el mantenimiento y la instalación.
- Caja con opcion de instalacion Aerea, para montaje en pared o poste, apto para uso interior y exterior.

4. Configuracion y Dimenciones:

Table 1 Model and configuration

Model	Description	Size (Pic 1)	Max Capacity			Installation Size(Pic 2)
		A*B*C(mm)	SC	LC	PLC	D*E (mm)
8 core	Splitting /Distribution Box	227*181*54.5	8	8	8 (LC)	81*120

ERO-GE-480BA

Basic Line SPLICE NAP FTTx - Capacidad Splitter 1x8

3. Especificaciones:

1. Requisitos ambientales

- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +85 °C
- Humedad relativa: ≤85 % (+30 °C)
- Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

La tensión soportada entre el dispositivo de puesta a tierra y el armario es de al menos 3000 V (CC)/min, sin perforación ni arco eléctrico. $U \geq 3000$ V



* Las especificaciones, características, funciones, cualidades, colores, precios, así como las fotografías son ciertas al momento de la publicación, pero ocasionalmente hay ligeros cambios debido a la tecnología cambiante, por lo cual solo son una referencia.