

Medidor de potencia óptica ERO-OPK-300-PM-FTTx-V1



Especificaciones técnicas:

OPM		
Rango de longitud de onda	800nm~1700nm	800nm~1700nm
Conector	FC/SC/ST	FC/SC/ST
Tipo de detector	InGaAs	InGaAs
Rango de medición de potencia	-70dBm~+6dBm	-50dBm~+26dBm
Incertidumbre	±5%	
Longitud de onda de calibración	850nm/980nm/1300nm/1310nm/ 1490nm/1550nm/1625nm/1650nm	
Resolución de pantalla	Visualización lineal : 0.1%,Visualización logarítmica: 0.01dBm	
VFL (Options)		
Longitud de onda	650nm±30nm	
Fuerza	2mW/10mW/30mW	
Modo	Onda continua /1Hz/2Hz	
Conector	万能接头 FC/SC/ST	
Others		
Fuente de alimentación	Pilas AA/ Baterías de litio recargables de 1500 mAh	
Tiempo de apagado automático	10min	
Tiempo de trabajo continuo	≥120h (Función OPM)	
Temperatura de funcionamiento	-10°C~+50°C	
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C	
Humedad relativa	0~95% Sin condensación	
Tamaño	186mm×100mm×50mm	
Peso	140g/150g	



Información general del producto

La serie OPK-303 está controlada por un microprocesador de un solo chip, pero es multidifusión. El diseño del cuerpo cumple con los requisitos funcionales del cuerpo humano y adopta una tecnología avanzada de moldeado térmico, que es hermosa y duradera. Puede protegerse bien mediante el uso de un detector y un láser integrados. Toda la máquina tiene función de apagado automático, tres modos de luz roja, pantalla retroiluminada, función de memoria de longitud de onda, calibración del usuario y funciones de amplio rango de prueba.

Se utiliza principalmente para la medición continua de potencia de señal óptica, pruebas de pérdida de enlace de fibra óptica y pruebas de encendido y apagado de línea de fibra óptica. Se utiliza ampliamente en la construcción y mantenimiento de cables ópticos, comunicación por fibra óptica, detección por fibra óptica, CATV óptica y otros campos.

Características del producto:

- Admite visualización simultánea de mWdBm.
- Admite modo de luz roja CW/1 Hz/ 2 Hz
- Admite memoria de ondas cuando se apaga
- Admite interfaz SC/FC/ST
- 120 horas de tiempo de trabajo
- Admite carga de batería portátil
- Soporte de calibración de usuario

Info. sobre pedidos


A	B	C
Rango OPM 5: -50dBm~+26dBm 7: -70dBm~+6dBm	VFL: 0: Ninguno 2: 2mW 10: 10mW 30: 30mW	Batería: D: Batería seca L: Batería de litio
Descripción de selección de OPK-303 Se debe seleccionar el rango OPM, otras opciones.		

Lista de configuración

NO.	Name	Quantity	Remarks
1	Anfitrión	1	
2	Manual de usuario	1	
3	Certificado de calificación / Tarjeta de garantía de servicio	1	
4	Batería AA	3	Batería seca
5	Batería de litio	1	1500mAh
6	Línea de datos	1	Masa de litio



Aspecto compacto
Fácil de llevar



Integración de 5 funciones
Cumplir con los requisitos de prueba diversificados.



Consumo de energía ultrabajo
120 horas de tiempo de trabajo



Interfaz USB
Carga de batería portátil



Adaptabilidad ambiental
-10 °C - + 50 °C



www.gruposilizium.com