

# ERO-OP-301-LS-FFT<sub>x</sub>V1 LÁSER ÓPTICO ESTABLE SOURCE +5dB



## Especificaciones técnicas

| LS                            |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Longitud de onda              | 1310nm /1550nm ±20nm   |
| Tipo de fibra                 | 9/125 μm               |
| Tipo de láser                 | FP-LD                  |
| Fuerza                        | ≥ + 5dBm               |
| Estabilidad                   | ±0.02dB/8h             |
| Modo                          | CW/270Hz/1000Hz/2000Hz |
| Fuerza                        | 0~6dB, 1dB Step        |
| Regulación                    | FC/SC/                 |
| Otros                         |                        |
| Fuente de alimentación        | Tres pilas AA          |
| Tiempo de apagado automático  | 10min                  |
| Tiempo de trabajo continuo    | ≥72h (LS Function)     |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~+50°C            |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~+70°C            |
| Humedad relativa              | 0~95% Sin condensación |
| Tamaño                        | 186mm × 100mm × 50mm   |
| Peso                          | 140g/150g              |

## Información sobre pedidos

| A                                                                                                                                              | B                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Longitud de onda LS:<br>S: 1310/1550 nm<br>M: 850/1300 nm<br>T: 1310/1490/1550 nm<br>Luz de trabajo: 850/1300/1310/1550 nm<br>Y: Personalizado | Batería:<br>D: Batería seca |

## Lista de configuraciones

| NO. | Name                                                 | Quantity | Remarks |
|-----|------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1   | Anfitrión                                            | 1        |         |
| 2   | Manua de usuario                                     | 1        |         |
| 3   | Certificado de calificación /<br>Tarjeta de garantía | 1        |         |
| 4   | Adaptador SC                                         | 1        |         |



## Resumen del producto

La fuente de luz estable de la serie OPK-301 se utiliza principalmente para la medición continua de la señal óptica, la prueba de encendido y apagado de enlaces de fibra óptica, el diagnóstico de fallas de enlaces y la prueba de pérdida de enlaces. Adopta un proceso de moldeado térmico, que es hermoso y duradero.

La fuente de luz portátil estable y el medidor de potencia óptica de la serie OPK-301 se utilizan juntos. Se utilizan ampliamente en la construcción y el mantenimiento de fibras ópticas, la comunicación por fibra óptica, la CATV óptica y otros campos. También se pueden utilizar para probar la pérdida de inserción y la relación de división de dispositivos pasivos como divisores ópticos, circulares, acopladores e interruptores ópticos.

## Características del producto

- Admite apagado automático
- Admite personalización de longitud de onda
- Soporte de interruptor de retroiluminación
- Soporte SM
- Admite salida de modulación múltiple y CW



Aspecto compacto  
Fácil de llevar



Integración SM/MM  
Integración de 4 ondas



Consumo de energía  
ultrabajo 72h de tiempo  
de trabajo



Interfaz USB  
Carga de batería portátil



Adaptabilidad ambiental  
-10 °C - +50 °C



www.gruposilizium.com