

ERO-OTDR-BOX

Eliminador de zonas muertas



Características principales

- Eliminador de zonas muertas
- La caja no es una construcción metálica
- El estuche de transporte admite: Estanco*, aplastable y resistente al polvo*
- La carcasa puede albergar hasta 2.000 metros de fibra.

Descripción:

Diseñado para ayudar en la prueba de cables de fibra óptica cuando se utiliza un OTDR. La caja de fibra de lanzamiento del OTDR se utiliza con reflectómetros ópticos de dominio temporal (OTDR) para ayudar a minimizar los efectos del pulso de lanzamiento del OTDR en la incertidumbre de la medición.

Disponible en muchas configuraciones de conector diferentes (FC/SC/ST/LC(UPC/APC), tipo de fibra MM o SM y longitudes de fibra (1 km o 2 km)

Especificaciones:

Tipos de fibra	MM or SM
Tipos de conector	FC/SC/ST/LC (UPC/APC)
Material	Polipropileno SR
Color	Naranja (MM) / Amarillo (SM)
Peso	0.75 kg
Temperatura de funcionamiento	-40° to +55°C
Dimensiones	62W×64D×74H mm
Peso	350 g
Pérdida típica	< 1dB @ 1310nm for 1000 meters

