

ERO-OPK-PM260 OPTIKER Mini ELITE Optical Power Meter

ERO-OPK-PM260 Technical Specifications

Power Meter		
Rango de longitud de onda	800~1700nm	
Conector	Junta universal FC/SC/ST	
Tipo de conector	InGaAs	
Rango de prueba de potencia	PM260v1 -70dBm~-+6dBm	PM260 -50~-+26dBm
Incertidumbre	±5%	
Longitud de onda estándar	850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625/1650nm	
Resolución de pantalla	Visualización lineal：0.1%， Visualización logaritmica：0.01dBm	
Frecuencia reconocible	CW、270Hz、330Hz、1kHz、2kHz	
VFL (Optional)		
Longitud de onda	650nm±30nm	
Potencia de salida	2mw/10mw/30mw/50mw	
Modo	CW/1Hz/2Hz	
Conectar		
RJ45 cable sequence (standar), cable tracking (optional)		
Distancia de prueba	≤ 300m	
Others		
Fuente de alimentación	2 pilas AAA/batería de litio , 3.7V/700mAh(optional)	
Puerto	Tipo C	
Duración de la batería	≥120h (OPM)	
Tiempo de apagado automático	10min	
Temperatura de trabajo	-10°C~+50°C	
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+70°C	
Humedad relativa	0~95% Sin condensación	
Dimensión	110mmx68mmx27mm	
Peso	120g/130g	

Ordering		Configuration List	
PM260-A-B-C-D			
A.	B.	C.	D.
Rango de OPM: 5: -50dBm~-+26dBm 7: -70dBm~-+6dBm	OPM Rango: 0 Ninguno 2: 2mW 10: 10mW 30: 30mW 50: 50mW	Batería D: Seco Batería L: Litio Batería	Cable Rastreador 0: Ninguno 1: Possess
Descripción de selección de PM260: Se debe seleccionar el rango OPM, otras opciones.			
List			
1	Anfitrión	1	
2	Manual de usuario	1	
3	Certificado de calificación/ Tarjeta de garantía	1	
4	Honda	1	
5	Batería AAA	2	Batería seca seleccionada
6	Batería de litio	1	Litio seco seleccionada
7	Rastreador de cables	1	Seguimiento de cables/ Función seleccionada.

PM260 Mini Elite Optical Power Meter



Descriptions



Las máquinas todo en uno OPM y VFL de la serie ERO-OPK-PM260 están controladas por un microprocesador de un solo chip con funciones completas.

Se puede proteger bien mediante el uso de un detectr y un láser integrados. Tiene 10 longitudes de onda estándar, como 1270 nm/1577 nm. También tiene identificación de frecuencia, función de apagado automático, modos de luz roja CW/1 Hz/2 Hz, memoria de longitud de onda, calibración de usuario, función de prueba de seguimiento y secuencia de cable de red RJ45

La serie PM260 se utiliza principalmente para la medición de potencia de señales ópticas continuaas, señales ópticas de modulación continua, pruebas de pérdidas de enlaces de fibra óptica y pruebas de encendido y apagado de líneas de fibraóptica. Se utiliza ampliamente en la construcción y el mantenimiento de cables ópticos, comunicaciones por fibra óptica, detección de cables ópticos, CATV óptica y otros campos.

Product Feactures

- Identificar frecuencia modulada CW/270/330/1k/2kHz
- Admite pruebas de longitud de onda de 1270 nm y 1577 nm
- Admite secuencia de cables RJ45, seguimiento de cables
- Admite la memoria de longitud de onda
- Admite pantalla retroiluminada y apagado automático
- Admite tres modos VFL CW/1Hz/2Hz
- Batería de litio de gran capacidad de 700 mAh, interfaz tipo C, compatible con carga rápida



Pantalla de código roto de alta definición, el efecto de visualización es más delicado.



Integración multidifusión VFL/ Longitud RJ45/Secuencia RJ45 LED.



Memoria de longitud de onda, la longitud de onda es automáticamente guardado despues de apagado



Tipo C indica la interfaz de alimentación o carga del banco de energía



Condiciones ambientales - 10℃~+50℃